

PROWASH

Назначение: распыление на чистые и дезинфицированные полы и поверхности в пищевой промышленности, в организациях, предприятиях розничной торговли, в медицинских учреждениях.

Снижение расхода воды и химикатов, таким образом, предохраняя окружающую среду и сокращая эксплуатационные расходы.

Доступно с одним или двумя продуктами с дополнительным разъединителем ВА и шланговым барабаном из нержавеющей стали или пластика:

- **prowash "1 продукт"** (по запросу) для операций очистки/ополаскивания
- **prowash "2 продукта"** (стандарт) для операций очистки/ополаскивания/дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° С макс.

Рабочее давление от 0,5 до 5 бар

Наконечники регулируемого дросселя для уровня раствора от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:

Длина 380 мм

Ширина 260 мм

Глубина 90 мм

Вес станции распыления - только 3.3 кг



PROKLYN

Простая, прочная и экономичная система распыления НАССР

Доступно для одного или двух продуктов с дополнительным разъединителем ВА:

- **proklyn "1 продукт"** (по запросу) для операций очистки/ополаскивания
- **proklyn "2 продукта"** (стандарт) для операций очистки/ополаскивания/дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° С макс.

Рабочее давление от 0,5 до 5 бар

Наконечники регулируемого дросселя для уровня раствора от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:

Длина 380 мм

Ширина 270 мм

Глубина 70 мм

Вес станции распыления - только 1.5 кг



JETNEAT

Простая и эффективная система очистки на месте для контроля за использованием химических веществ.

Простота установки и использования.

Доступная версия:

- Jetneat 1,4 л
- Jetneat 2,5 л

Преимущества системы низкого давления Jet Neat:

- Нет выбросов аэрозолей по сравнению с очисткой под высоким давлением
- Предотвращает обратное разбрызгивание воды и, таким образом, нежелательное распространение бактерий

Технические характеристики

- Функция ДОЗИРОВАНИЕ 1 ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА С ВЛАЖНОЙ ПЕНОЙ И ОПОЛАСКИВАНИЕМ
- Рабочая температура до 45° С
- Рабочее давление от 2 до 6 бар
- Простота техобслуживания
- Система Вентури, без движущихся деталей
- Работа без питания или подачи воздуха
- Ввод и вывод быстросменной муфты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: seko.pro-solution.ru | эл. почта: sok@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70