

Монолампа

Одноламповые стерилизаторы отличаются ограниченным размером. Они предназначены для небольших приложений и обеспечивают преимущества, благодаря компактному размеру и простоте обслуживания. Мощность дезинфекции лампы низкого давления обеспечивает дозирование 30.000 Вт/см².

UV-Zone

Характеризуясь компактностью и простотой установки/обслуживания, серия специально предназначена для отдельных пользователей, квартир или фундаментального комплектования другого оборудования (малые системы осмоса, охладители, водораздатчики и пр.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость потока:

- от 5 до 200 л/мин

Материал УФ-реактора:

- Нержавеющая сталь с внутр./внеш. полировкой AISI 304

Доза УФ-С:

- 300 Дж/м²

МАКС. Давление:

- 9 бар

Действительные данные по характеристике воды:

- Пропускающая способность 99% (1 см) - T=20°C



Электрическое управление

Для хозяйственных серий и бассейнов
Электрические панели имеют ЖК-дисплей, который отображает часы работы ламп, сбои ламп, излучение и температуру (серия Plus). Согласно моделям они поставляются в следующей комплектации:

- ЖК-дисплей
- электросчетчик для определения срока службы электрических панелей и ламп
- красный СИД - отклонение от нормы
- свободный контакт NO/NC и вывод 230 В NO/NC
- постоянный контроль излучения и температуры внутри камеры УФ-С, останов в случае высокой температуры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

UV-Ray

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ УФ-СИСТЕМЫ обеспечивают расход воды при очистке от 30 до 250 м3/ч. Оборудование, подходящее для средних/крупных пользователей, запланировано для:

- выполнения установки простым и быстрым способом
- выполнения обычного обслуживания (замена ламп и очистка кварцевых рукавов) без использования инструментов
- облегчения проведения инспекции через открываемую верхнюю часть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость потока:

- от 30 до 250 м3/ч

Материал УФ-реактора:

- Нержавеющая сталь с внутр./внеш. полировкой AISI 304 (по запросу AISI 316 L)

Доза УФ-С:

- > 400 Дж/м2

МАКС. Давление:

- 9 бар

Действительные данные по характеристике воды:

- Пропускающая способность 99% (1 см) - T=20°C

Электрическое управление

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ DS поставляются с микропроцессором, который, помимо выполнения запуска системы, постоянно контролирует условия после определения некоторых предварительно заданных параметров.

Согласно моделям они поставляются в следующей комплектации:

- контроль общей работы программируемого микропроцессора
- рабочий электросчетчик установки
- сбрасываемый рабочий электросчетчик лампы
- проверка надлежащей работы ламп
- мониторинг температуры внутри электрической панели
- программируемый многофункциональный дисплей
- блокировка памяти идентификационного номера любой неисправной лампы
- порты RS для подключения к ПК
- визуальные сигналы тревоги о неисправности
- мониторинг температуры и излучения, с заранее установленными порогами срабатывания устройства сигнализации
- Регулирование питания (только для SMP)
- больше возможностей для удовлетворения всех запросов

