

Использование автоматических реагентных блоков PL

для приготовления полиэлектролита, дает следующие результаты:

- Значительная экономия с точки зрения полимеров и эксплуатационных расходов
- Точность в подготовке и дозирования, оптимизации процессов
- Экономия пространства и систем централизации
- Производительность до 3000 литров в час.

Предназначен для автоматической непрерывной подготовки раствора полиэлектролита из порошка или эмульсии.

Порошок полиэлектролита извлекается из бункера используя дозировочный шнек, попадает в первую ёмкость и затем проходит через ловушки в ёмкости для приготовления. Эти секции оснащены мешалками, также присутствует, в качестве возможного дополнительного оборудования, насос дозатор. Мешалка доводит до однородного состояния смесь. Электрическая панель управления обеспечивает полную автоматизацию системы, гарантирует правильную подготовку и дозирование.

Использование полимеров и флокулянтов значительно облегчает процессы водоподготовки в следующих областях например:

- очистка питьевой и промышленной воды
- очистка сточных вод, в частности в физико-химические методы лечения
- очистка шлама, для того, чтобы повысить производительность центрифуг и фильтр-прессов
- бумажной, химической, нефтехимической промышленности, переработка минерального сырья, консервной промышленности и т.д.



Автоматическая стандартная система PL включает:

- запорный вентиль, фильтр, предохранительное реле давления, манометры, редукторы давления, электромагнитные клапаны, контроль клапан, расходомер и специальный пистолет.
- полностью из нержавеющей стали и РРН, крышки смотровых люков и клапаны опорожнения для каждого отсека.
- заказ гребных винтов, оптимизированные для получения однородной смеси, изготовленные из нержавеющей стали.
- дозировочный шнек, сделанный полностью из нержавеющей стали с точным вариатором скорости для регулировки дозирования.
- электрические панели управления и защита, со встроенным или сенсорный экраном, синоптических панели предназначенные для ручного / автоматического режимов.
- Проводящие датчики уровня для высоких, низких и очень низких уровней звукового предупреждение.

Модель	Пр-ть l/h	A mm	B mm	C mm	D mm	Вход воды	Выход раствора	слив	Слив При переполнении
PL5	550 800		1000	1690	990 3/4"	1 1/2"			1" 1 1/2" PL8
850 800			1500	1690	990 3/4"	1 1/2"		1"	1 1/2" PL11
1100 800			2000	1690	990 3/4"	1 1/2"		1"	1 1/2" PL15
1500 800			2500	1690	990 3/4"	1 1/2"		1"	1 1/2" PL20
2000 1150			2000	1800	1100	1" 2"			1" 2" PL30
3000 1150			3000	1800	1100	1" 2"		1" 2"	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35